TONIK

5-0-2
Système anti-stress

Les engrais liquides Systemix™ sont spécialement conçus pour favoriser une meilleure absorption foliaire et racinaire ainsi qu'une translocation accrue des éléments nutritifs dans le phloème et le xylème grâce à son complexe Tritium™. Les engrais Systemix™ sont formulés pour augmenter leur compatibilité avec d'autres produits.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- TONIK est un amendement foliaire unique qui a été conçu pour maximiser la disponibilité et l'absorption des éléments minéraux et la vigueur de la plante lors de période de stress.
- TONIK contient un très haut pourcentage du complexe Tritium™.
- Le complexe Tritium™ de TONIK conjugue:
  - Acides organiques Carboxy™
  - Extraits d'algues hautement actifs
  - Agent chélatant de faible poids moléculaire
  - Adjuvants non-ioniques
  - Acides humiques et fulviques concentrés Diamond Grow™
- Favorise un verdoiement rapide sans excès de croissance.
- Procure un apport équilibré de magnésium, fer, manganèse et zinc afin de prévenir les carences.

tritium complexe

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Code produit:	L 120133 (10 l) L 120280 (208 l) L 120084 (1000 l)
Type de produit:	Engrais liquide sytémique
Contenu net (Poids net):	10 l (12.48 kg) 208 l (259,6 kg) 1 000 l (1 248 kg)
Densité:	1 248 kg/l
pH:	6.5
Couleur:	Brun foncé
Couverture:	112 730 pi² à 90 ml/1 000 pi²

ANALYSE MINIMALE GARANTIE %

Azote total 3,8% Azote uréique 0,7% Azote nitrique 0,5% Azote ammoniacal	(N)	5,0
Potasse soluble	($K_2$0)	2,0
Mangnésium	(Mg)	0,5
Soufre	(S)	2,0
Fer chelaté	(Fe) (réel)	2,0
Manganèse chelaté	(Mn) (réel)	0,5
Zinc chelaté	(Zn) (réel)	0,25

Derivé de: extraits d'algues, acides carboxyliques, acide humique et fulvique, urée, glucoheptonate de fer, nitrate de magnésium, nitrate de potasse,glucoheptonate de manganèse, glucoheptonate de zinc.

TONIK

5-0-2

Système anti-stress

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter le produit avant utilisation. Pour de meilleurs résultats, appliquer avec un faible volume d'eau (4 à 8 L/100 m^2) et permettre au produit de sécher sur le feuillage afin d'obtenir une absorption foliaire maximale (3 à 6 heures avant irrigation).Appliquer idéalement tôt le matin ou en fin de soirée.
- Utiliser ce produit en combinaison avec le Systemix Genesis ou le Systemix Force pour des résultats maximaux.

TAUX D'APPLICATION POUR LE GAZON

Taux d'application 100 m^2 (1 000 pi^2)	Nutrition fournie g / 100 m^2 (lb/1 000 pi^2) N	Superficie traitée m^2 (pi^2)	Volume d'eau 100 m^2 (1 000 pi^2)	Fréquence
90 ml (3 oz)	5 (0.012)	11 100 (112 730)	4 à 8 L	À tous les 7 à 14 jours
120 ml (4 oz)	8 (0.017)	8 330 (84 540)		
180 ml (6 oz)	11 (0.024)	5 550 (56 360)		

COMPATIBILITÉ

TONIK est compatible avec la plupart des fongicides, insecticides, herbicides, Primo MAXX® et adjuvants lorsque mélangé dans le réservoir aux taux recommandés. TONIK est également compatible avec les engrais liquides et solubles à l'exception de solution concentré de calcium et phosphote. Il est conseillé d'effectuer le mélange en petite quantité dans un contenant avant de procéder au mélange complet dans le réservoir.

ENTREPOSAGE ET MODE D'ÉLIMINATION

Entreposer le produit à une température supérieure à 5° C (41° F) et en dessous de 35° C (90° F). Ranger le contenant fermé hermétiquement dans un endroit approprié sec, aéré et à l'abri du soleil. Ne pas empiler plus de 3 contenants de haut. Faire un triple rinçage du contenant avant de le recycler ou d'en disposer conformément aux exigences locales.

NOTE

Ce produit doit être utilisé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation. Cet engrais contient du manganèse et du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal employé.

MISE EN GARDE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI. CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. Lors de la manipulation du produit, portez des gants en caoutchouc et des lunettes. Ne pas contaminer les approvisionnements d'eau à usage domestique ou d'eau d'irrigation, les lacs, les ruisseaux et les étangs.

PREMIERS SOINS

Le contact avec la peau peut causer des irritations; veuillez rincer à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Par précaution, consulter un médecin. Pour plus d'information, veuillez consulter la fiche signalétique.

GARANTIE

La garantie du vendeur se limite aux termes figurant sur l'étiquette et sous réserve de ceux-ci, l'acheteur assume le risque aux personnes ou aux biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit, et accepte le produit à cette condition.

Fabriqué par FERTI TECHNOLOGIES • 560 Rhéaume, St-Michel, Qc, Canada, J0L 2J0
Tel 450 454-5367 • Fax 450 454-6558